

KARTA TECHNICZNA

CLEAF

PIOMBO

PIOMBO to innowacyjna matowa powierzchnia idealna przy produkcji mebli oraz aranżacji wnętrz. Wykorzystanie nowatorskiej, opatentowanej technologii Electron Beam Curing (żywice akrylowe utwardzane za pomocą wiązki elektronów) sprawiło, że struktura praktycznie nie obija światła, jest odporna na odciski palców oraz zarysowania, a ponadto jest niezwykle delikatna i aksamitna w dotyku.

Dostępne jako front, laminaty oraz obrzeże.

Płyty PIOMBO można stosować zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych.

DANE TECHNICZNE	FRONT/PŁYTA		LAMINAT		OBRZEŻE
	STANDARDY	DANE	STANDARDY	DANE	DANE
WYMIARY (MM) *		3050x1300		3050x1300	
GRUBOŚĆ (MM)*		12/19/22		0,8	1,0
POŁYSK 60°	ISO2813	<3	ISO2813	<3	<3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN14323	Klasa 3A IP≥150	EN 438:2015/2.10	IP≥150	-
ODPORNOŚĆ NA CIŚNIENIE WODY	EN14323	≥poziom 4	EN 438:2015/2.14	≥poziom 4	-
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	EN12722	Klasa B	EN 438:2015/2.16	≥poziom 4	-
ODPORNOŚĆ NA ZADRAPANIA	EN14323	≥poziom 3 ≥4N	EN 438:2015/2.25	≥poziom 3 ≥4N	
ODPORNOŚĆ NA PLAMY/ODBARWIANIE	EN14323	Gr.1 e 2, klasa≥4	EN 438:2015/2.25	≥poziom 3 ≥4N	
ODPORNOŚĆ NA MIKROZADRAPANIA	EN16904	≥MSR-B2	EN16904	≥MSR-B2	-
ODBIJANIE ŚWIATŁA	EN14323	≥ 4 skala szarości	EN 438:2015/2.27	≥ 4 skala szarości	≥ 4 skala szarości
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE		-	EN 438:2015/2.20	≥20N	-
EMISJA FORMALDEHYDU	EN ISO 12460-3	< 3,5 mg/hm ²	EN ISO 12460-3	< 3,5 mg/hm ²	Nie zawiera CH ₂ O
CERTYFIKAT FSC®		FSC® MIESZANY 95%		FSC® MIESZANY	Nie dotyczy



PRZECHOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ

Towar musi być przechowywany w suchym i przewiewnym miejscu (wilgotność powietrza 35%-65%). Nie przechowywać w pobliżu łatwopalnych materiałów. W przypadku wystawienia na działanie promieni słonecznych materiał może ulec zniszczeniu. Palety powinny być przechowywane właściwie w pozycji prostopadłej do podłoża, na stabilnym podłożu. Aby uniknąć odkształceń lub plam od wilgoci należy płyty i palety przechowywać we właściwych pomieszczeniach. W obchodzeniu się z płytami należy używać odpowiednich ochraniaczy lub rękawic. Maszyny i sprzęt muszą być wyposażone w odpowiedni system zasysania.



CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

Płyty PIOMBO dostarczane są pokryte folią ochronną, którą należy usunąć natychmiast po otrzymaniu. Płyty PIOMBO są najbardziej odporne spośród pozostałych stosowanych przy produkcji mebli. Do czyszczenia należy stosować detergenty używane w codziennym czyszczeniu nawierzchni. Zaleca się nie używać środków w spray-u bezpośrednio na powierzchnię, gdyż może to powodować powstawanie plam i śladów; w zamian zaleca się rozpylenie środka na miękką, wilgotną szmatkę, wyczyścić powierzchnię a następnie wypłukać szmatkę. Unikać stosowania produktów żrących, wybielaczy czy o wysokiej zawartości chloru lub kwasów.

* Wartości odnoszą się do standardowych konfiguracji produktu. W celu zakupu produktu o niestandardowych wymiarach prosimy o kontakt z działem sprzedaży.